

PRECIOS TARIFA VARILLAS PARA SOLDADURA

Validez a partir del 02 de Julio de 2018

VARILLAS PARA SOLDADURA



(*) Varillas SIN CADMIO según Norma Europea CE-494-2011-anexo XVII

Código	Modelo	Intervalo de Fusión	% Plata	Varilla Ø	Cont.	€ Envase
HF 07 301	MRP Cu	710-750°C	Cobre	2 mm	500 gr	13,40
HF 07 302	MRP L	880-900°C	Latón	2 mm	500 gr	12,00
HF 07 303	MRA 2	645-800°C	2%	2 mm	500 gr	27,10
HF 07 305	MRA 5	645-810°C	5%	2 mm	500 gr	43,90
HF 07 306	MRA 5	645-810°C	5%	2 mm	250 gr	22,70
HF 07 374	MRA 12	800-830°C	12%	2 mm	500 gr	99,10
HF 07 375	MRA 12	800-830°C	12%	2 mm	250 gr	50,30
HF 07 307	MRA 15	645-810°C	15%	2 mm	500 gr	111,10
HF 07 308	MRA 15	645-810°C	15%	2 mm	250 gr	55,50
HF 07 376	MRA 20	690-810°C	20%	2 mm	500 gr	146,60
HF 07 377	MRA 20	690-810°C	20%	2 mm	250 gr	74,10
HF 07 351	MRP 25*	680-760°C	25%	2 mm	500 gr	175,10
HF 07 352	MRP 25*	680-760°C	25%	2 mm	250 gr	88,30
HF 07 378	MRA 30	665-755°C	30%	2 mm	500 gr	204,90
HF 07 379	MRA 30	665-755°C	30%	2 mm	250 gr	103,40
HF 07 353	MRP 34*	630-730°C	34%	2 mm	500 gr	236,70
HF 07 354	MRP 34*	630-730°C	34%	2 mm	250 gr	114,90

APLICACIONES:

Tipos MRP 8, MRA 2, MRA 5 y MRA 15: COBRE - COBRE Sin Desoxidante
COBRE - LATÓN Con Desoxidante

Tipo MR 25: COBRE - COBRE Tubo BUNDY

Tipo MR 34: COBRE - COBRE Tubo BUNDY - ACERO INOXIDABLE

VARILLAS PARA SOLDADURA RECUBIERTAS CON DECAPANTE




Código	Modelo	Intervalo de Fusión	% Plata	Varilla Ø	Cont.	€ Envase
HF 07 385	MR 20 FC	690-810°C	20%	2 mm	500 gr	122,80
HF 07 386	MR 20 FC	690-810°C	20%	2 mm	250 gr	62,10
HF 07 381	MR 25 FC	680-760°C	25%	2 mm	500 gr	145,80
HF 07 382	MR 25 FC	680-760°C	25%	2 mm	250 gr	73,00
HF 07 387	MR 30 FC	665-755°C	30%	2 mm	500 gr	169,50
HF 07 388	MR 30 FC	665-755°C	30%	2 mm	250 gr	84,90
HF 07 383	MR 34 FC	630-730°C	34%	2 mm	500 gr	186,60
HF 07 384	MR 34 FC	630-730°C	34%	2 mm	250 gr	93,40
HF 07 340	BLOCKADE (Cu 7 Sn 7 Ni). Similares aplicaciones a MR 5 y MR 15, con similares características mecánicas e incluso mayor facilidad de aplicación					42,20

VARILLA SOLDAR "SUELTA"

Código	Artículo	€
HF 07 313	Varilla suelta MRA 2	0,90
HF 07 314	Varilla suelta MRA 5	1,40
HF 07 315	Varilla suelta MRA 15	3,70
HF 07 316	Varilla suelta MRA 25	6,10
HF 07 317	Varilla suelta MRA 34	7,90

CARRETE HILO SOLDADURA ALUMINIO-COBRE



Código	Artículo	€
	SILVAL ZnAlAg4	
	<ul style="list-style-type: none"> Baja temperatura de fusión 440°-470° Suelda aluminio-aluminio/ aluminio-cobre/ aluminio-latón 200° por debajo de temperatura de fusión del aluminio Decapante incorporado 	
HF 07 318	Carrete SILVAL ZnAlAg4 de 1000 gr. x 2 mm	628,00
HF 07 319	Carrete SILVAL ZnAlAg4 de 50 gr. x 2 mm	129,00