



PRECIOS TARIFA VARILLAS PARA SOLDADURA

Validez a partir del 16 de Abril de 2018



(*) Varillas SIN CADMIO según Norma Europea CE-494-2011-anexo XVII

VARILLAS PARA SOLDADURA

Código	Modelo	Intervalo de Fusión	% Plata	Varilla Ø	Cont.	€ Envase
HF 07 301	MRP 8	710-750°C		2 mm	500 gr	13,30
HF 07 303	MRA 2	645-800°C	2%	2 mm	500 gr	26,70
HF 07 305	MRA 5	645-810°C	5%	2 mm	500 gr	43,30
HF 07 306	MRA 5	645-810°C	5%	2 mm	250 gr	22,20
HF 07 307	MRA 15	645-810°C	15%	2 mm	500 gr	112,10
HF 07 308	MRA 15	645-810°C	15%	2 mm	250 gr	55,70
HF 07 351	MRP 25(*)		25%	2 mm	500 gr	176,30
HF 07 352	MRP 25(*)		25%	2 mm	250 gr	88,60
HF 07 353	MRP 34(*)		34%	2 mm	500 gr	239,30
HF 07 354	MRP 34(*)		34%	2 mm	250 gr	115,50

APLICACIONES:

Tipos MRP 8, MRA 2, MRA 5 y MRA 15: COBRE - COBRE Sin Desoxidante
COBRE - LATÓN Con Desoxidante

Tipo MR 25: COBRE - COBRE Tubo BUNDY

Tipo MR 34: COBRE - COBRE Tubo BUNDY - ACERO INOXIDABLE



VARILLAS PARA SOLDADURA RECUBIERTAS CON DECAPANTE

Código	Modelo	Intervalo de Fusión	% Plata	Varilla Ø	Cont.	€ Envase
HF 07 381	MR 25 FC		25%	2 mm	500 gr	147,20
HF 07 382	MR 25 FC		25%	2 mm	250 gr	72,40
HF 07 383	MR 34 FC		34%	2 mm	500 gr	185,30
HF 07 384	MR 34 FC		34%	2 mm	250 gr	93,20
HF 07 340	BLOCKADE (Cu 7 Sn 7 Ni) . Similares aplicaciones a MR 5 y MR 15, con similares características mecánicas e incluso mayor facilidad de aplicación					42,00

CARRETE HILO SOLDADURA ALUMINIO-COBRE



Código	Artículo	€
	SILVAL ZnAlAg4	
	<ul style="list-style-type: none"> Baja temperatura de fusión 440°-470° Suelda aluminio-aluminio/ aluminio-cobre/ aluminio-latón 200° por debajo de temperatura de fusión del aluminio Decapante incorporado 	
HF 07 318	Carrete SILVAL ZnAlAg4 de 1000 gr. x 2 mm	628,00
HF 07 319	Carrete SILVAL ZnAlAg4 de 50 gr. x 2 mm	129,00